

土地の所在

高松市新田町字堀江甲260番1、甲260番2、甲261番、
甲262番2、甲263番8、甲264番4、甲265番、甲266番1、
甲266番3および地先水路

土地利用計画図

非線引都市計画区域
用途白地地域：特定用途制限地域 一般・環境保全型
予定建築物の用途：一戸建ての住宅

凡例	
	雨水最終幹線φ350（泥溜0.15m以上、深さ0.9m以下）
	引込管V.P.2.0 メーサ1.3m
	流水方向
	排水区域
	FV排水（自由分配側溝300）
	グレーティング T-20
	FV排水及び街路樹（重圧管φ150 い=1%）

排水先1	
水路天	1,290
計画管底	0.938
通常水位	0.240
水路底	0.190
管埋深	1,010
管延長	1,890
管勾配	1%

排水先2	
水路天	1,290
計画管底	0.938
通常水位	0.240
水路底	0.190
管埋深	1,010
管延長	1,890
管勾配	1%

排水先3	
水路天	1,320
計画管底	0.886
通常水位	0.260
水路底	0.210
管埋深	1,110
管延長	1,130
管勾配	1%

排水先4	
水路天	1,320
計画管底	0.886
通常水位	0.260
水路底	0.210
管埋深	1,110
管延長	1,130
管勾配	1%

排水先5	
水路天	1,220
計画管底	0.934
通常水位	0.520
水路底	0.500
管埋深	HP250
管延長	0.790
管勾配	1%

排水先6	
水路天	1,230
計画管底	0.933
通常水位	0.540
水路底	0.520
管埋深	HP250
管延長	0.790
管勾配	1%

排水先7	
水路天	1,240
計画管底	0.889
通常水位	0.550
水路底	0.530
管埋深	HP250
管延長	0.710
管勾配	1%

排水先8	
水路天	1,240
計画管底	0.888
通常水位	0.550
水路底	0.530
管埋深	HP250
管延長	1,500
管勾配	1%

排水先9	
水路天	1,250
計画管底	0.761
通常水位	0.570
水路底	0.550
管埋深	HP250
管延長	0.900
管勾配	1%

X=147792.440
Y=55133.900
Z=1.61 (TP=1.61)

縮尺 1/400

開発許可
年月日

第 平成
年月日

号 日

申請者

株式会社
代表取締役 七條政志
アルファード

作成者
住所・氏名

高松市伏石町二一七四番地一五
行政書士 松澤人史

(印)

- (注記)
- ・地表水を集水する樹はグレーティング又は穴空きを設置すること。
 - ・地表水及び排水を集水する樹は距離を15cm以上確保すること。
 - ・埋設管の交差箇所は30cmのクリアランスを設ける。
 - ・ただしクリアランスが確保できない場合で管保護をした場合は最低10cmとする。
 - ・用地内の法面は30°以内の傾斜とする。
 - ・用地内の整地は最終的に表面雨水が集水するように仕上げる。
 - ・L型側溝とFV側溝の接続部は段差が生じないように施工する。
 - ・開発箇所は最終樹から一次放流先までとする。
 - ・区内からの汚水は、合併処理浄化槽から区内最終幹線を經由して開発道路内のFV側溝へ排水し、その後、一次放流先である法定外水路へ放流する。
 - ・床版グレーティングはT-20、街路樹グレーティングはT-14とする。
 - ・合併浄化槽の処理水は宅内最終幹線を經由して放流すること。
 - ・宅内の排水管は土壌裡を25cm以上確保して放流すること。