

土地の所在 高松市円座町字道下479-1、479-2、480-2、481-2、482-1、482-10の一部、482-12、483-2、483-3、484-1、484-2及び地先農道・水路

土地利用計画図

変更後

- (注記)
- ・VU管理設場所につき、車載部で土被りが0.6m以下の部分はコンクリート保護を行うこと。
 - ・地表水を集水する樹はグレーチング又は穴空きを設置すること。
 - ・地表水及び排水を集水する樹は泥溜を15cm以上確保すること。
 - ・埋設管の交差箇所は30cmのクリアランスを設ける。
 - ・ただしクリアランスが確保できない場合で管保護をした場合は最低10cmとする。
 - ・面地内の法面は30°以内の傾斜とする。
 - ・面地内の整地は最終樹に表面雨水が集水するよう仕上げること。
 - ・L型側溝とFV側溝の接続部は段差が生じないように施工する。
 - ・開発協議は最終樹から一次放流先までとする。
 - ・開発道路内には電柱を設置しない。
 - ・L型側溝は雨水が滞留しないよう施工すること。
 - ・擁壁にはフェンス等を設置しない。
 - ・家庭用汚水は合併浄化槽を経て屋内樹を経て放流する。
 - ・本開発区域に隣接して本開発許可の完了公告日から5年以内に開発行為を行う場合、及び本開発区域内の公共施設を変更する場合は建築指導課と協議すること
 - ・開発区域内における法定外水路及び用途廃止に伴う付替水路については、構造のみ審査対象とする。
 - ・放流の同意については、管理者と十分に協議を行う。
 - ・構造物を設置しない開発区域界には境界標識を設置すること。

用途白地地域(特定用途制限地域)：一般・環境保全型(南東側)、幹線沿道I型(北西側)
 予定建築物の用途：一戸建ての住宅

開発許可
 年月日

第 令和 年 月 日
 号

申請者

株式会社アルファード
 代表取締役 七條政利

作成者
 住所・氏名

高松市伏石町二七四番地一五
 行政書士 松澤人史

凡例

	雨水最終樹φ350(泥溜0.15m以上、深さ0.9m以下) VUφ150 i=1%
	引込管PP20 メータ13mm
	流水方向
	開発区域
	FV側溝300(自由勾配側溝300)(グレーチングT-25)
	L型側溝
	街渠樹 グレーチングT-25 VU150コンクリート巻き



放流先1

水路天	2.780
計画管底	2.270
通常水位	2.170
水路底	2.070
管種・管径	VU250
管延長	1.80m
管勾配	1.6%

放流先2

水路天	2.890
計画管底	2.370
通常水位	2.270
水路底	2.170
管種・管径	VU250
管延長	6.93m
管勾配	1%

放流先3

水路天	3.020
計画管底	2.460
通常水位	2.410
水路底	2.310
管種・管径	VU250
管延長	6.91m
管勾配	1.4%

縮尺 1/500